



Productos / Cable Sumergible

Características del Cable Sumergible

- Cubierta exterior: PVC antífama y resistente a la luz ultravioleta.
- Cableado clase K (o formado por cordones tipo calabrote).
- Aislamiento individual: POLIETILENO.
- Conductor de cobre suave.
- 1000 volts (calibres 3x8 y mayores) y 600 volts (calibres 3x12 y 3x10).
- Temperatura máxima: 75° Centígrados.
- Aprobado para motores Mercury, Tesla, Grundfos, Franklin y nacionales.



Código VDE	Descripción
CABLE 3X12A	Cable plano sumergible ALTAMIRA 3x12 AWG THHN / PVC 75°C 600v (UL)
CABLE 3X10A	Cable plano sumergible ALTAMIRA 3x10 AWG THHN / PVC 75°C 600v (UL)
CABLE 3X8A	Cable plano sumergible ALTAMIRA 3x8 AWG XLPE / PVC 75°C 1000v (UL)
CABLE 3X6A	Cable plano sumergible ALTAMIRA 3x6 AWG XLPE / PVC 75°C 1000v (UL)
CABLE 3X4A	Cable plano sumergible ALTAMIRA 3x4 AWG XLPE / PVC 75°C 1000v (UL)
CABLE 3X2A	Cable plano sumergible ALTAMIRA 3x2 AWG XLPE / PVC 75°C 1000v (UL)
CABLE 3x1/0	Cable plano sumergible ALTAMIRA 3x1/0 AWG XLPE / PVC 75°C 1000v (UL)
CABLE 3X2/0	Cable plano sumergible ALTAMIRA 3x2/0 AWG XLPE / PVC 75°C 1000v (UL)
CABLE 3X3/0	Cable plano sumergible ALTAMIRA 3x3/0 AWG XLPE / PVC 75°C 1000v (UL)
CABLE 3x4/0	Cable plano sumergible ALTAMIRA 3x4/0 AWG XLPE / PVC 75°C 1000v (UL)