



ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA
S. de R.L. de C.V.

CABLES PARA ALIMENTACION DE BOMBAS SUMERGIBLES

- * GRAN RESISTENCIA A LA HUMEDAD.
- * ALTO GRADO DE FLEXIBILIDAD.
- * FACILIDAD DE INSTALACION.
- * RESISTENCIA A LA ABRASION Y OZONO.

E.I.M. MONCLOVA

- CONDUCTORES: COBRE ELECTROLITICO EN TEMPLE SUAVE, AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLIETILENO, REUNIDOS EN PARALELO, IDENTIFICADOS EN COLORES (ROJO, NEGRO Y BLANCO).
- CHAQUETA: PVC COLOR NEGRO
- APLICACIONES: ALIMENTACION DE MOTORES ELECTRICOS EN BOMBAS SUMERGIBLES DE POZO PROFUNDO O CARCAMOS DE BOMBEO.
- NORMAS: NMX - J-0514 1000 V. 75°C

CALIBRE	DIAMETRO NOMINAL CONDUCTOR	DIAMETRO CONDUCTOR AISLADO	DIMENSIONES NOMINALES		PESO NOMINAL Kg / Km
			ALTO	ANCHO	
AWG	mm	mm	mm	mm	
12	2.4	4.8	7.9	17.5	225
10	3.1	5.4	8.7	19.4	285
8	3.9	6.7	11.1	24.5	480
6	4.9	7.7	11.9	27.5	650
4	6.3	9.1	13.3	31.7	950
2	7.8	10.8	14.9	36.6	1370
1/0	9.8	13.3	18.9	45.6	2150
2/0	11.8	15.1	20.7	51.0	2695
3/0	13.2	16.6	22.3	55.7	3240
4/0	14.9	18.3	24.0	60.8	3990

DISPONIBLE EN CARRETES DE 100 METROS.
LARGOS ESPECIALES A SOLICITUD DEL CLIENTE.

IDENTIFICACION

EIM MONCLOVA, CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 3X* AWG, 1000V, 75 °C